CISEAUX ELECTRIQUES AUTOMOTEURS

GS™-2669 DC, GS™ -3369 DC & GS™-4069 DC

Genie
A TEREX BRAND

Spécifications







MODELES	GS™-2669 DC	GS™-3369 DC	GS™-4069 DC
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* max	9,9 m	11,96 m	14,2 m
A Hauteur de plancher max	7,9 m	9,96 m	12,2 m
B Hauteur – sol/plateau	1,47 m	1,47 m	1,65 m
C Longueur plateau (extérieure) repliée	2,79 m	2,79 m	2,79 m
étendue	3,71 m	3,71 m	3,71 m
Extension coulissante du plateau	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Largeur plateau (extérieure)	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Hauteur – position repliée**	2,59 m	2,59 m	2,74 m
Barrières de sécurité repliées	1,92 m	1,92 m	2,08 m
F Longueur machine – position repliée	3,12 m	3,12 m	3,12 m
avec plateforme étendue	3,9 m	3,9 m	3,9 m
avec stabilisateurs	3,76 m	3,76 m	3,76 m
G Largeur machine	1,75 m	1,75 m	1,75 m
H Empattement	2,29 m	2,29 m	2,29 m
I Garde au sol – centre machine	0,24 m	0,24 m	0,24 m
PRODUCTIVITE			
Nbre de pers. sur le plateau (int/ext)	4/4	4/2	3/2
Capacité d'élévation	680 kg	454 kg	363 kg
Conduite à hauteur	maximale	maximale	maximale
Vitesse de translation – repliée	7,2 km/h	7,2 km/h	7,2 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Aptitude en pente – replié***	35%	35%	35%
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs			
Avant/Arrière	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°
Latéral	11,7°	11,7°	11,7°
Rayon de braquage – intérieur	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Rayon de braquage – extérieur	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Vitesse montée/descente	34/31 sec	39/29 sec	61/28 sec
Motricité	4x2	4x2	4x2
Pneus tout terrain non-marquants	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm
MOTORISATION			
Alimentation	48V DC (8 batteries 6V, 225 Ah)	48V DC (8 batteries 6V, 225 Ah)	48V DC (8 batteries 6V, 315 Ah)
Capacité système hydraulique	68,1 L	68,1 L	68,1 L
EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION			
Niveau de pression acoustique (au sol)	70 dBA	70 dBA	70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibration	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²
POIDS**			
Modèle de base CE	3.442 kg	3.623 kg	4.810 kg
Le modèle de base n'a pas de stabilisateur. Il comprend des pneus tout terrain non-marquants, l'extension du plateau, la protection anti-cisaillement CE et le système de surcharge CE			
Variation du poids en fonction des options : Stabilisateurs	+ 392 kg	+ 392 kg	+ 392 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN280, PB-10-611-03
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** Avec pneus tout terrain non-marquants.
*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

02/12 N. de pièce. B109349FR

GS™-2669 DC, GS™-3369 DC & GS™-4069 DC

Caractéristiques

CARACTERISTIQUES STANDARDS

DIMENSIONS

GS™-2669 DC
- Hauteur de travail de 9,9 m
- Capacité de charge de 680 kg

GS™-3369 DC
- Hauteur de travail de 11,96 m
- Capacité de charge de 454 kg

GS™-4069 DC
- Hauteur de travail de 14,2 m
- Capacité de charge de 363 kg

PRODUCTIVITE

- Plateau de 2,79 x 1,6 m en acier munie d'une surface anti-dérapante
- Extension de plateau 0,91 m
- Barrières de sécurité repliables
- Système d'auto-diagnostic embarqué
- Pré-cablâge 220V dans le plateau
- Plateau avec panier à portillon
- 4x2
- Essieu avant oscillant actif
- Traction positive continue
- Système de freinage à récupération d'énergie
- Pneus tout terrain non-marquants
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Klaxon
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

ALIMENTATION

- 48V DC (8 batteries 6V)

OPTIONS & ACCESSOIRES

PRODUCTIVITE

- Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique
- Prise air comprimé
- Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)
- Feux à éclats double
- Alarme de translation

OPTIONS D'ALIMENTATION

- Batteries 315 Ah (standard sur GS™-4069)

Etats Unis
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

France
Renseignements au :
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribué par :

Date effective : Février 2012. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.